ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

This product is personal protective equipment (PPE), protects persons against the risk of falling from height and constitutes a part of a fall arrest system.

WARNING: Do not use this product before carefully read these instructions and understanding them. If there are any problems with the use of this product or if you do not understand these instructions, please contact SINGING ROCK.
Any activities at height are dangerous and may lead to injury or death. By using this product you acknowledge all these risks and take personal responsibility for any damage, injury or death that might be caused as a result of using this product. If you do not accept responsibility for these risks, do not use it if you do not understand these instructions, please do not use this product.

USE: Please use this product only under the conditions specified for its use, for the intended purpose described in the instructions and according to the pictures that are not crossed out. Any other use is prohibited and may cause accidents or death. You can only use this product safely if you have been properly trained or if you are under constant supervision of a properly trained and competent person. Your health and mental and physical condition could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use. Please check whether this product is compatible with the other items of equipment when assembled into a system. Using an unsuitable combination of PPE in the securing chain may cause serious accidents and injuries or death. Please try to use all the equipment in a safe place without the risk of falling. A rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work. Check for potential risks in the workplace, such as running the rope over sharp edges or objects, pendular movement (swinging), high and low temperatures (use the product in temperatures ranging from -40°C to 80°C), rain, frost cover, snow mud, chemical agents, electrical conductivity etc., which may affect safe use. Use the product with a dynamic climbing rope (EN 892) or with a non-shock lanyard/ kernmantle rope (EN 892).
Fall arrest systems: This system reduces impact forces affecting the user during fall. **Full body harness:** Use only a full body harness (EN 361). We recommend using EN 355 energy absorbers, EN 360 retractable devices or EN 353-1 and EN 353-2 guided type fall arresters. **WARNING:** Always make sure that there is enough free space under you so that you do not hit the ground or any other obstacle in the case of a fall, and that any free fall the length of fall is reduced to a minimum.
Anchor devices/points (EN 795): These devices and points must have sufficient strength (metal items at least 12 kN and non-metal items at least 18 kN). **WARNING:** The position of EN 795 anchor point must not put you at risk of a dangerous fall or collision with an obstacle and must be as high as possible with regard to the user's position.

CHECK THE EQUIPMENT:
Before each use: make sure that the product is usable, complete and in proper working condition; inspect all the product parts, even in less accessible places; inspect those parts that can wear out more quickly or that are in frequent contact with other surfaces or PPE.
Ropes and textile materials: check for cuts, worn-through places, damage caused by use and ageing, improper storage, high temperatures, chemicals, etc.
The stitching: check for cut, torn, worn or loose threads.
Metal and plastic components: proper working condition, deformations, cracks, corrosion/degradation caused by UV radiation, sharp edges, damage caused by high temperatures, excessive loss of material.
Do not use the product if you have any doubts about its safety.
During use: make sure that the product is used properly and in the proper position and do not negatively influence or obstruct each other; make sure that the clips, connectors, adjusting and fastening elements are properly set and secured and that the rope is properly tied, and that everything is in flawless condition.
Stop using the product if: it shows any signs of damage; you have any doubts about its condition; if has been used to arrest a fall; it is past its lifetime; you don't know its full history.
If the product is taken out of use, it must not be used until a competent person confirms in writing that it is OK and "FIT TO USE". Do not alter the product's construction or attempt to repair it yourself. If a competent person identifies the product as "RETIRED", we recommend destroying the product so that it cannot be used any more.

REGULAR INSPECTIONS: User safety depends on the flawless condition of the equipment. Apart from inspections performed by the user, this product must be inspected at least once every 12 months by competent person for periodic inspections following manufacturer's procedures. The results of such inspections must be recorded (type, manufacturer, serial number, year of production, date of purchase and first use, date and result of inspection, date of next inspection, name and signature of the competent person).

MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION: The product may be washed with "household quality" clean water, but it is still dirty after washing, you will need to disinfect it (you can use lukewarm water (up to 30 °C), and if necessary a soapy solution (ca. pH 5.5–8.5) may be used). After that the product must be washed in clean water and dried in slightly heated, dark and well ventilated room, away from heat and UV radiation sources. No detergents, pressure or power washers must be used. If a metal product is extremely dirty, a fine brush may be used. Wet metal products or parts must be wiped off with a dry cloth and dried away from direct heat sources. After being cleaned and dried, metal components and especially their moving parts can be lubricated with silicon oil or wax. Do not use any no textile parts or parts intended to cause friction/braking effects are affected.

TRANSPORT AND STORAGE: Keep the product in its original packaging and protect it from damage and weather influences. Direct sunlight (UV radiation), chemical agents, corrosives, solvents (acids), corrosive environment (high salinity), impurities (abrasives), humidity, high and low temperatures, sharp edges, vibrations, etc. Do not store the product excessively twisted or compressed, and never store it before it is fully dry. If filled/wet.

LIFETIME: The product's lifetime depends on the intensity of use and on the environment in which it is used. It can be reduced by external influences (moisture, temperature, UV, etc.) and by improper storage and maintenance. The product may become damaged even after its very first use to such a degree that it must be taken out of use. The lifetime of the product is also reduced by the fall factor (impact damage) and with all the conditions described here/ahead. The lifetime of the textile PPE, harness and rope is 15 years from the date of production and 10 years from its first use. The lifetime of plastic PPE including helmets is limited to 10 years from the date of production. Unless specified otherwise, the lifetime of metal PPE is not strictly limited. In order to provide the best maintenance and inspection possible and to reach the maximum lifetime we recommend using the PPE as a personal item.

SINGING ROCK GUARANTEE: 3-year warranty covering material and manufacturing defects. The warranty does not cover defects caused by usual wear and tear, negligence, improper use, prohibited modifications and improper storage.

It is essential for the safety of the user that this instructions is translated in to the language of the country in which the product is to be used, saved for the case of re-sale outside the original country of destination.
The EU declaration of conformity and up-to-date product related documents are available at ***www.singingrock.com.***

ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ

Tento výrobek je osobní ochranný prostředek (OOP), chrání před riskem pádu z výšky a nahrazuje část zachycovacího systému.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení návodu. V případě problému s použitím výrobku nebo pokud nerozumíte tomuto návodu, kontaktujte SINGING ROCK.
Veškerá aktivity ve výškách jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění i smrt. Použitím tohoto výrobku vyjadřujete souhlas s veškerými riziky a nesete nebezpečnost za veškeré případné škody, zranění nebo smrt k nimž by došlo vlivem použití s použitím tohoto výrobku. Nebude-li souhlasit s tímto rizikem nebo pokud tato rizika nebo nerozumíte tomuto návodu, nepoužívejte tento výrobek.

POKYNY K POUŽITÍ: Tento výrobek používejte jen v rámci stanovených podmínek a používejte ho pouze k předepsanému účelu, jak je popsáno v pokynech/mnohých grafických zobrazení. Každé jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě či smrti. Tento výrobek můžete bezpečně používat pouze po odborném proškolení nebo pod trvalým zpětným dohledem osoby s odborným proškolením. Vaše duševní a tělesné rozpoložení v rámci ovládání a fyzická kondice je důležitá pro bezpečné používání výrobku v normálním i nouzovém režimu. Ověřte, je-li tento výrobek po sestavení do systému kompatibilní s ostatními prvky osobní ochrany osob proti pádu. Použití nevhodné kombinace prostředků OOP v jištěním může vést k vážné nehodě/úrazu/smrti. Vyhledejte veškeré vybavení v bezpečném místě bez rizika pádu. Na pracovišti musí být k dispozici plán pro záchranu v musí zohledňovat všechny rozsáhlé ohrožení při práci. Ověřte potenciální nebezpečí na pracovišti, např. vedení a zatěžování přes ostré hrany či předměty nebo kyvadlový pohyby při pádu, vysoké a nízké teploty (použivejte v rozmezí teplot -40°C až 80 °C), déšť, námraza, sníh, bláto, chemická činidla, elektrická vodivost, atd., které mohou ovlivnit bezpečné použití. Používejte s dynamickým horolezeckým lanem (EN 892) nebo s nízko průtažným lanem s opláštěným jádrem (EN 892).
Systém zachycení pádu: Omezuje rázové síly v výrobku na uživatele v průběhu zachycení pádu na max. 6 kN. Používejte výhradně celoštítový postroj (EN 361). Doporučujeme použití tlumič pádu (EN 355), zatahovací zařízení (EN 360) nebo pohyblivé zachycovače pádu EN 353-1 a EN 353-2. **VAROVÁNÍ:** Vždy si ověřte, že v prostoru pod vámi je dostatečný volný prostor, abyste v případě pádu nedopadli na zem nebo jinou překážku a aby případný volný pád (délka pádu) byl omezen na minimum.

Kotvicí zařízení/body (EN 795): Musí mít dostatečnou pevnost (kovové min. 12 kN a nekovové min. 18 kN). **VAROVÁNÍ:** Umístění bodu EN 795 vás nesmí ohrozit nebezpečným pádem nebo srážkou s překážkou a musí být co nejvýše vhledem k poloze uživatele.

KONTROLA VÝROBKU
Před každým použitím kontrolujte: zda je výrobek ve stavu schopném používání, je kompletní a správně funguje; všechny části výrobku, a to i na hůře přístupných místech, části, u kterých dochází k rychlejšímu opotřebení nebo které jsou v častém kontaktu s jinými prvky či prostředky OOP.
Lana a textilní materiál: řezy, prodření, kdy způsobeno vlivem používání a stárnutí, nevhodném skladováním, vlivem vysoké teploty, chemikáliemi, atd.
Šev: přetržené, přetrhané nebo vypárané nitě.
Kovové a plastové komponenty: správná funkce, deformace, praskliny, korozi/degradace vlivem UV, ostré hrany, poškození – výskiny hoštěnce, nadměrný úbytek materiálu.
Zvoření čitelnost a jasná identifikace výrobku.
Jakmi pouzivat nemate: pokud jste pochybili při prvky systému ve správné poloze, vzájemně se negativně neovlivňují a nepřekážejí; zda jsou upínací, spojovací a zajišťovací prvky správně nastaveny a zajištěny a zda je lano správně navázáno a zajištěno.
Výrobek vyřaďte ihned pokud: vykazuje jakékoliv známky poškození; máte pochybnosti o jeho stavu; byl použit k zachycení pádu; skončila jeho životnost; neznáte jeho úplnou historii.
Vyřazený výrobek nesmí být použitý do tic doby, než odborně způsobilá osoba písemně potvrdí, že je v pořádku a "VYHOVUJE". Nezasahujte do konstrukce výrobku ani jej sami neopravujte. Pokud odborně způsobilá osoba označí výrobek "NEVYHOVUJE", doporučujeme výrobek znehodnotit a zabránit tak dalšímu použití.

PERIODICKÁ KONTROLA: Bezpečnost uživatelů závisí na bezvadném stavu prostředků. Kromě kontrol provedených uživatelem musí být tento výrobek kompetentní odborníkem nejméně jednou za 12 měsíců zkontrolován podle výrobcem stanovených postupů osobou odborně způsobilou (viz předchozí poznámky). O provedených kontrolách musí být vedeni záznam (typ, výrobce, sériové číslo, rok výroby, datum prodeje a prvního použití, datum a výsledek kontroly, příští kontrola, jméno a podpis odborné způsobilé osoby).

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE: Výrobek můžete omýt čistou vodou „domácí" kvality. Pokud je stále znečištěný nebo jej potřebujete dezinfikovat, můžete použít vlažnou vodu (max. 30 °C) a pokud je to nutný, tak mírně mýdlovou vodu (přibližně pH 5,5–8,5). Pak vyperte výrobek v čisté vodě a sušte v nízko vytápěné, temné a dobře větrané místnosti mimo zdroje přímého tepla a zdroje UV záření. Na žádné nesmí být použity saponáty, tlaková a parní čističe. U kovového výrobku je možné použít jemný kartáč. Mokré kovové výrobky nebo jejich součásti otřete suchým hadrem a sušte mimo dosah přímých zdrojů tepla. Po čištění a vysušení můžete promazat kovové komponenty a pohyblivé části olejem či silikonovým olejem tak, aby nebyly ovlivněny textilní části či další určené k vyvolání třecího/brzdného efektu.

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ: Výrobek uchovávejte v originálním obalu a chraňte jej před poškozením a vlivy počasí. Přímé slunečné záření (UV záření), chemikálie (kyseliny, rozpouštědla (kyselina), korozivní prostředí (vysoká salinita), nečistoty (abrazivy), vlhkost, vysoká a nízká teplota, ostré hrany, vibrace, atd. Neskladňujte výrobek příliš stlačený nebo ohýbaný a nikdy neukládejte výrobek před tím, než ho důkladně vysušíte.

ŽIVOTNOST VÝROBKU: Závisí na intenzitě používání a prostředí, ve kterém je používán. Snižuje se působením vnějších vlivů (vlhkost, teplota, UV záření, atd.) a nevhodným skladováním a údržbou. Už při prvním použití může dojít k takovému poškození, které znamená, že výrobek nebude moci plnit svůj účel. Životnost se bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v tomto návodu. Životnost textilního OOP, postroje a lana je 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Životnost plastikových OOP včetně přilab je stanovena na 10 let od data výroby. U kovových OOP, pokud není stanoveno jinak, není životnost strikmé omezena. K zajištění co nejlepší údržby, kontroly a maximální životnosti doporučujeme používat OOP jako osobní pomůcku.

SINGING ROCK ZÁRUKA: 3 roky na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nedbalostí, nesprávným používáním, nedovolenými zachásnými, nesprávným použitím, zakázanými úpravami a špatným skladováním.

Pro bezpečnost uživatele je nezbytné, aby tento návod byl přeložen do úředního jazyka země, ve které bude OOP používán, a to i v případě přepravdje mimo původní zemi určení.
EU prohlášení o shodě a aktuální dokumenty k výrobku naleznete na ***www.singingrock.com.***

DEUTSCH
PRODUKTINFORMATION

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und schützt Personen gegen das Risiko eines Absturzes aus der Höhe und ist Teil eines Absturzsicherungssystems.

HINWEIS: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie diese Produktinformation sorgfältig gelesen und verstanden haben. Wenden Sie sich an SINGING ROCK, wenn Sie diesen Produkts gibt oder wenn Sie diese Anleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an SINGING ROCK, um weitere Informationen zu erhalten.
Alle Tätigkeiten in der Höhe sind gefährlich und können zu Verletzungen oder zum Tod führen. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie diese Risiken an und übernehmen die persönliche Verantwortung für alle Schäden, Verletzungen oder den Tod, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Verantwortung für diese Risiken zu übernehmen oder wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht.

VERWENDUNG: Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur unter den angegebenen Einsatzbedingungen, für den in der Anleitung beschriebenen Verwendungszweck und gemäß den nicht durchgestrichenen Abbildungen, sie oder andere Verwendung ist verboten und kann zu Unfällen oder Tod führen. Sie können dieses Produkt nur dann sicher verwenden, wenn Sie entsprechend geschult wurden, oder wenn Sie unter ständiger Aufsicht einer entsprechend ausgebildeten und kompetenten Person stehen. Ihr Gesundheitszustand und Ihre geistige und körperliche Verfassung können die Sicherheit des Gerätebenutzers im Normal- und Notfallbetrieb beeinträchtigen. Bitte prüfen Sie, ob dieses Produkt mit den anderen Geräten kompatibel ist, wenn es zu einem System zusammengebaut wird. Die Verwendung einer ungeeigneten Kombination von PSA in der Sicherungskette kann zu schweren Unfällen und Verletzungen oder zum Tod führen. Bitte versuchen Sie, alle Geräte an einem sicheren Ort ohne Sturzgefahr zu benutzen. Für alle Notfälle, die während der Arbeiten auftreten können, muss ein Rettungsplan vorhanden sein. Prüfen Sie auf mögliche Risiken am Arbeitsplatz, wie z. B. das Laufen des Seils über scharfe Kanten oder Gegenstände, Pendelbewegungen bei einem Sturz, hohe und niedrige Temperaturen (verwenden Sie das Produkt in Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C), Regen, Frost, Schnee, Schlamm, chemische Stoffe, elektrische Leitfähigkeit usw., die die sichere Verwendung beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie das Produkt mit einem dynamischen Kletterseil (EN 892) oder mit einem stoßdämpfenden Reepschnur (EN 892).
Absturzsicherungssystem: Dieses System reduziert die auf den Benutzer wirkenden Aufprallkräfte während des Auffangens auf maximal 6 kN. Verwenden Sie ausschließlich einen Ganzkörpergurt (EN 361). Wir empfehlen die Verwendung von EN 355 Falldämpfern, EN 360 Höhensicherungsgeräte oder EN 353-1 und EN 353-2 mitlaufende Auffanggeräte. **WARNUNG:** Achten Sie immer darauf, dass unter Ihnen genügend Freiraum vorhanden ist, damit Sie im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder an anderes Hindernis aufschlagen und ein freier Fall (die Fallhöhe) auf ein Minimum reduziert wird.
Anschlagvorrichtungen/Punkte (EN 795): Diese Geräte und Ankerpunkte müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen (metallische Teile mindestens 12 kN und nichtmetallische Teile mindestens 18 kN). **WARNUNG:** Die Position des EN 795-Anschlagpunkts darf Sie nicht der Gefahr eines gefährlichen Sturzes oder einer Kollision mit einem Hindernis aussetzen und muss so hoch wie möglich in Bezug auf die Position des Benutzers sein.

ÜBERPRÜFEN SIE DE AUSRÜSTUNG
Vor jeder Verwendung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt gebrauchsfähig, vollständig und in ordentlichem Zustand ist; prüfen Sie alle Produktteile, auch an schwer zugänglichen Stellen; Sie die Teile, die häufiger verschleißen können oder die häufig mit anderen Oberflächen oder PSA in Kontakt sind.
Seile und textiles Material: Sie auf Schnitte, durchgebrannte Stellen, Schäden durch hohe Temperaturen, übermäßiger Materialverlust.
Kennzeichnung Lesbarkeit der Etiketten und eindeutige Produktkennzeichnung.
Mängel des Gebrauchs: stellen Sie sicher, dass die einzelnen Produktteile in der richtigen Position sind und sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen oder behindern; vergewissern Sie sich, dass die Klammern, Verbinder, Verstell- und Befestigungselemente richtig gesetzt und gesichert sind und dass das Seil richtig geknotet ist.
Verwenden Sie das Produkt nicht: wenn es irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen aufweist; Sie irgendwelche Zweifel an seinem Zustand haben; es einen schweren Sturz gestoppt hat; es seine Lebensdauer überschritten hat; Sie sich nicht sicher über die Herkunft oder die Geschichte sind.
Wenn das Produkt außer Betrieb genommen wird, darf es erst wieder verwendet werden, wenn eine autorisierte Person schriftlich bestätigt, dass es in technisch einwandfreien Zustand ist. Verändern Sie nicht die Konstruktion des Produkts und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenn eine autorisierte Person das Produkt als „nicht mehr verwendungsfähig" definiert, empfehlen wir das Produkt zu zerstören, damit es nicht mehr fälschlicherweise verwendet werden kann.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG: Die Sicherheit des Benutzers hängt vom einwandfreien Zustand der Ausrüstung ab. Abgesehen von den vom Benutzer durchgeführten Inspektionen muss dieses Produkt mindestens einmal alle 12 Monate nach den von Hersteller vorgeschriebenen Verfahren von einer zur Durchführung regelmäßiger Inspektionen befähigten Person inspiziert werden. Die Ergebnisse dieser Prüfungen müssen protokolliert werden (Typ, Hersteller, Seriennummer, Produktionsdatum, Kaufdatum und Erstbenutzungsdatum, Datum und Verlauf der Prüfung, Datum der nächsten Prüfung, Name und Unterschrift der autorisierten Person).

WARTUNG, REINIGUNG UND DESINFEKTION: Das Produkt kann mit sauberem Wasser in „Haushaltsqualität" gewaschen werden, ist es nach dem Waschen noch verschmutzt oder muss es desinfiziert werden, können Sie lauwarmes Wasser (bis zu 30 °C) und ggf. eine Seifenlösung (ca. pH 5,5–8,5) verwenden. Danach muss das Produkt in sauberem Wasser gewaschen und ca. bei Zimmertemperatur in einem gut belüfteten Raum, entfernt von Kraftfichen Wärme- und ohne Einwirkung von UV - Strahlung getrocknet werden. Es dürfen keine Reinigungsmittel, Druck- oder Dampfreiniger verwendet werden. Wenn ein Metallprodukt extrem verschmutzt ist, kann eine feine Bürste verwendet werden. Nasse Metallprodukte oder Teile müssen mit einem trockenen Tuch abgewischt und fern von direkten Wärmequellen getrocknet werden. Nach dem Reinigen und Trocknen können Produkte aus Metall und insbesondere deren bewegliche Teile mit Silikonöl geschmiert werden. Achten Sie darauf dass keine textilen Teile oder Teile die Reibungs-/ Bremseffekten verursachen sollen, mit dem Schmiermittel in Kontakt kommen.

TRANSPORT UND LAGERUNG: Bewahren Sie das Produkt in der Transportverpackung, sofern eine solche im Lieferumfang enthalten ist. Schützen Sie es vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. z. B. direkte Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung), chemische Mittel, ätzende Stoffe, Lösungsmittel (Säuren), korrosive Umgebung (hohe Salzgehalt), Verunreinigungen (Schleifmittel), Feuchtigkeit, hohe und niedrige Temperaturen, scharfe Kanten, Vibrationen usw. Lagern Sie das Produkt nicht übermäßig gedreht oder verknotet und lagern Sie es nie, bevor Sie es nicht gründlich getrocknet haben.

NUTZUNGSDAUER: Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Intensität der Nutzung und von der Umgebung ab, in der es eingesetzt wird. Sie kann durch äußere Einflüsse (Feuchtigkeit, Temperatur, UV-Strahlung, etc.) und durch unsachgemäße Lagerung und Wartung reduziert werden. Das Produkt kann bereits nach dem ersten Gebrauch so stark beschädigt werden, dass es außer Betrieb genommen werden muss. Die Lebensdauer wird ohne Berücksichtigung des Verschleißes oder der mechanischen Beschädigung und bei Einhaltung aller hier beschriebenen Bedingungen, beschrieben. Die Lebensdauer der textilen PSA, z. B. Auffanggurte und Seile, beträgt 15 Jahre ab dem Produktionsdatum und 10 Jahre ab dem Verwendungsdatum. Die Lebensdauer von PSA aus Kunststoff, einschließlich Helmen liegt bei 10 Jahren ab Herstellungsdatum. Wenn nicht anders angegeben, ist die Lebensdauer von PSA aus Metall unbegrenzt. Um die bestmögliche Wartung und Inspektion zu gewährleisten und die maximale Lebensdauer zu erreichen, empfehlen wir die PSA einer Person zuzuordnen.

SINGING ROCK GARANTIE: 3 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch üblichen Verschleiß, Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Änderungen und unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.

Für die Sicherheit des Anwenders ist es unerlässlich, dass diese Produktinformation in die Sprache des Landes übersetzt wird, in dem das Produkt eingesetzt wird, auch für den Fall des Weiterverkaufs außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes.
Die EU-Konformitätserklärung und aktuelle produktbezogene Dokumente finden Sie unter ***www.singingrock.com.***

FRANÇAIS
MODES D'UTILISATION

Ce produit est un équipement de protection individuelle (EPI), il protège les personnes contre le risque de chute de hauteur et fait partie d'un système antichute.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu attentivement ces instructions et de les avoir comprises. Si vous avez des problèmes avec l'utilisation de ce produit ou si vous ne comprenez pas ces instructions, veuillez contacter SINGING ROCK.
Toute activité en hauteur est dangereuse et peut provoquer des blessures ou la mort. En utilisant ce produit, vous reconnaissez tous ces risques et assumez la responsabilité personnelle de tout dommage, blessure ou décès qui pourrait survenir suite à l'utilisation de ce produit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer la responsabilité de ces risques et si vous ne comprenez pas ces instructions, ne utilisez pas ce produit.

UTILISATION: Veuillez utiliser ce produit uniquement dans les conditions spécifiées pour son utilisation, pour l'usage prévu décrit dans les instructions et selon les images qui ne sont pas barrées. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des accidents ou la mort. Vous ne pouvez utiliser ce produit en toute sécurité que si vous avez été correctement formé ou si vous êtes sous la surveillance constante d'une personne correctement formée et compétente. Votre santé et votre état mental et physique peuvent affecter la sécurité de l'équipement en utilisation normale et d'urgence. Veuillez vérifier si ce produit est compatible avec les autres équipements lorsqu'il est assemblé pour un système. L'utilisation d'une combinaison inappropriée d'EPI dans la chaîne de fixation peut provoquer des accidents graves et des blessures ou la mort. Veuillez essayer de vous servir tout l'équipement dans un endroit sûr sans risque de chute. Un plan de sauvetage doit être en place pour faire face à toute urgence qui pourrait survenir pendant le travail. Vérifiez les risques potentiels sur le lieu de travail, tels que le passage de la corde sur des arêtes ou des objets tranchants, un mouvement pendulaire lors d'une chute, des températures élevées et basses (utilisez le produit à des températures allant de -40 °C à 80 °C), la pluie, le gel, la neige, la boue, les agents chimiques, la conductivité électrique, etc., qui peuvent affecter une utilisation sûre. Utilisez le produit avec une corde dynamique d'escalade (selon EN 892) ou avec une corde à amortissement à faible allongement (EN 892).
Système antichute: Ce système réduit les forces d'impact affectant l'utilisateur lors de l'arrêt des chutes à un maximum de 6 kN. Utilisez uniquement un harnais complet (EN 361). Nous recommandons l'utilisation d'absorbeurs d'énergie EN 355, de lignes rétractables EN 360 ou d'antichutes guidées EN 353-1 et EN 353-2. **AVERTISSEMENT:** Assurez-vous toujours qu'il y a suffisamment de place sous vous pour ne pas heurter le sol ou tout autre obstacle en cas de chute, et que toute chute libre (la longueur de la chute) soit réduite au minimum.
Dispositifs/points d'ancrage (EN 795): Ces dispositifs et points doivent avoir une résistance suffisante (éléments métalliques d'au moins 12 kN et éléments non métalliques d'au moins 18 kN). **ATTENTION:** La position du point d'ancrage EN 795 ne doit pas vous exposer à un risque de chute dangereuse ou de collision avec un obstacle et doit être le plus haute possible par rapport à la position de l'utilisateur.

VÉRIFIER L'ÉQUIPMENT
Avant chaque utilisation: assurez-vous que le produit est utilisable, complet et en bon état de fonctionnement; vérifiez toutes les pièces du produit, y compris dans des endroits moins accessibles; inspectez les pièces qui peuvent s'user plus rapidement ou qui sont en contact fréquent avec d'autres surfaces ou EPI.
Cordes et matières textiles: vérifiez l'absence de coupures, d'endroits usés, de dommages causés par l'utilisation et le vieillissement, un mauvais stockage, des températures élevées, des produits chimiques, etc.
La couture: vérifiez qu'il n'y a pas de fil coupé, déchiré, usé ou lâche.
Composants métalliques et plastiques bon état de fonctionnement, déformations, fissures, corrosion/dégradation causée par les rayons UV, arêtes vives, dommages causés par les températures élevées, perte excessive de matière.
Étiquettes lisibles et identification claire du produit.
Pendant l'utilisation: assurez-vous que les différentes pièces du système sont dans la bonne position et ne se gênent pas mutuellement; assurez-vous que les clips, connecteurs, éléments de réglage et de fixation sont correctement réglés et sécurisés et que la corde est correctement attachée, et que tout est en parfait état.
Arrêtez d'utiliser le produit si: il montre des signes de dommages; vous avez des doutes sur son état; il a été utilisé pour arrêter une chute; il a dépassé sa durée de vie; vous ne connaissez pas son histoire complète.
Si le produit est mis hors d'usage, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'une personne autorisée confirme par écrit qu'il est en bon état et « CONFORME ». Ne modifiez pas la construction du produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Si une personne autorisée identifie le produit comme « NON CONFORME », nous vous recommandons de détruire le produit afin qu'il ne puisse plus être utilisé.

INSPECTIONS RÉGULIÈRES: La sécurité de l'utilisateur dépend du parfait état de l'équipement. En dehors des contrôles effectués par l'utilisateur, ce produit doit être contrôlé au moins une fois tous les 12 mois selon les procédures prescrites par le fabricant ou par une personne habilitée à effectuer des contrôles réguliers. Les résultats de ces inspections doivent être enregistrés (type, fabricant, numéro de série, année de production, date d'achat et de première utilisation, date et résultat de l'inspection, date de la prochaine inspection, nom et signature de la personne autorisée).

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET DÉSINFECTION: Le produit peut être lavé avec de l'eau propre de «qualité ménagère». S'il est encore sale après avoir été lavé ou si vous devez le désinfecter, vous pouvez utiliser de l'eau tiède (jusqu'à 30 °C), et si nécessaire, une solution savonneuse (pH d'environ 5,5-8,5). Après cela, le produit doit être lavé à l'eau claire et séché dans une pièce légèrement chauffée, sombre et bien ventilée à l'écart des sources de chaleur et de rayonnement UV. Aucun détergent, nettoyeur haute pression ou à vapeur ne doit être utilisé. Si un produit métallique est extrêmement sale, une brosse fine peut être utilisée. Les produits ou pièces métalliques humides doivent être essuyés avec un chiffon sec et séchés à l'écart des sources de chaleur directe. Après avoir été nettoyés et séchés, les pièces métalliques et surtout leurs pièces mobiles peuvent être lubrifiées avec de l'huile de silicone de telle sorte qu'aucune pièce textile ou destinée à provoquer des effets de frottement/freinage ne soit affectée.

TRANSPORT ET STOCKAGE: Conservez le produit dans son emballage d'origine et protégez-le des dommages et des intempéries: rayonnement direct du soleil (rayonnement UV), agents chimiques, corrosifs, solvants (acides), environnement corrosif (salinité élevée), impuretés (abrasifs), humidité, hautes et basses températures, arêtes vives, vibrations, etc. Ne stockez pas le produit excessivement tordu ou comprimé et ne le stockez jamais avant qu'il ait séché (mouillé).

DURÉE DE VIE: La durée de vie du produit dépend de l'intensité d'utilisation et de l'environnement dans lequel il est utilisé. Elle peut être réduite par des influences extérieures (humidité, température, rayonnement UV, etc.) et par un stockage et un entretien inappropriés. Le produit peut être endommagé même après sa toute première utilisation à un point tel qu'il doit être mis au rebut. La durée de vie est spécifiée sans tenir compte de l'usure ou des dommages mécaniques et avec toutes les conditions décrites ici/ci-dessous. Si le produit n'a pas été utilisé, la durée de vie des EPI textile, du harnais et de la corde est de 15 ans à compter de la date de fabrication et de 10 ans à compter de sa première utilisation. La durée de vie des EPI en plastique, y compris les casques, est strictement limitée à 10 ans à compter de la date de production. Sauf indication contraire, la durée de vie des EPI métalliques n'est pas strictement limitée. Afin de fournir la meilleure maintenance et inspection possible et d'atteindre la durée de vie maximale, nous vous recommandons d'utiliser l'EPI comme article personnel.

GARANTIE SINGING ROCK: Garantie de 3 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les défauts causés par l'usure normale, la négligence, une mauvaise utilisation, des modifications interdites et un mauvais stockage.

Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que cette notice soit traduite dans la langue du pays dans lequel le produit doit être utilisé, ainsi que dans le cas d'une revente à partir du pays de destination.
La déclaration de conformité UE et les documents à jour relatifs au produit sont disponibles sur ***www.singingrock.com.***

ITALIANO
MODALITÀ D'USO

Questo prodotto è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), protegge le persone dal rischio di cadute dall'alto e fa parte integrante del sistema di protezione anticaduta.

AVVISO: Non utilizzare questo prodotto prima di aver letto attentamente le istruzioni e averle capite. In caso di problemi con l'uso di questo prodotto o se non comprendete queste istruzioni, contattare SINGING ROCK.
Qualsiasi attività in quota è pericolosa e potrebbe causare lesioni o morte. L'utilizzatore riconosce tutti i rischi e assume la responsabilità personale per eventuali danni, lesioni o morte che potrebbero essere causati dall'utilizzo improprio di questo prodotto. Se l'utilizzatore non è in grado di assumersi la responsabilità per questi rischi o se non comprende queste istruzioni, non deve utilizzare questo prodotto.

USO: Si prega di utilizzare questo prodotto solo nelle condizioni specificate per il suo utilizzo, per lo scopo previsto descritto nelle istruzioni e secondo le immagini non barrate. Qualsiasi altro uso è vietato e può causare incidenti o morte. Utilizzare questo prodotto solo se si è stati adeguatamente formati oppure se si è sotto la costante supervisione di una persona adeguatamente formata e competente. Durante il normale utilizzo e nei casi di emergenza, la salute e l'equilibrio mentale e fisico dell'utilizzatore possono essere in buone condizioni di salute e mentali. Se utilizzato all'interno di un Sistema, verificare la compatibilità del prodotto con gli altri componenti. L'incompatibilità tra componenti può causare incidenti gravi e lesioni o morte. Utilizzare tutte l'attrezzatura in un luogo sicuro senza rischi di caduta. Deve essere predisposto il piano di soccorso per gestire eventuali emergenze che potrebbero verificarsi durante i lavori. Verificare i potenziali rischi sul luogo di lavoro, quali scorrimento della fune su spigoli o oggetti taglienti, movimento pendolare (oscillazione) in caso di caduta, il prodotto a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C), pioggia, brina, neve, fango, agenti chimici, conducibilità elettrica, ecc., che possono influenzare l'uso sicuro. Utilizzare il prodotto con una corda dinamica (EN 892) o con una corda semi-statica (EN 892).
Sistema di arresto cadute: Questo sistema riduce la forza d'urto che colpisce l'utilizzatore durante l'arresto di una caduta fino a un massimo di 6 kN. Utilizzare esclusivamente un Imbracatura completa (EN 361). Si consiglia di utilizzare assorbitori di energia EN 355, dispositivi retrattili EN 360 o dispositivi anticaduta di tipo guidato EN 353-1 e EN 353-2. **ATTENZIONE:** Assicurarsi sempre che ci sia spazio libero sufficiente sotto di sé in modo da non urtare il suolo o altri ostacoli in caso di caduta e che l'eventuale caduta libera (distanza di caduta) sia ridotta al minimo.
Dispositivi/punti di ancoraggio (EN 795): Questi dispositivi devono avere una resistenza sufficiente (metalli almeno 12 kN e artículi non metallici almeno 18 kN). **ATTENZIONE:** Il punto di ancoraggio EN 795 non deve esporre l'utilizzatore a rischi di cadute o collisione con un ostacolo e deve essere il più alto possibile rispetto alla posizione dell'utilizzatore.

VERIFICARE L'ATTREZZATURA.
Prima di ogni utilizzo: assicurarsi che il prodotto sia utilizzabile, completo e funzionante; ispezionare tutte le parti del prodotto anche in luoghi meno visibili; controllare le parti che possono usurarsi più rapidamente o che sono a contatto frequente con altre superfici o DPI.
Corde e materiali tessili: controllare che non ci siano tagli, punti usurati, danni causati dall'uso e dall'invecchiamento, stoccaggio non idoneo, alte temperature, danni chimici, ecc.
Cucitura: controllare che non ci siano fili tagliati, strappati, consumati o allentati.
Componenti in metallo e plastica: controllare che siano in buone condizioni di lavoro, che non ci siano deformazioni, crepe, corrosione/degradazione causata da radiazioni UV, spigoli vivi, danni causati dall'alte temperature, eccessiva perdita di materiale.
Etichettura: etichette leggibili e identificazione chiara del prodotto.
Durante l'uso: assicurarsi che le singole parti del sistema siano nella posizione corretta e che non si influ

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM), beschermt personen tegen een valrisico van hoogte and is ondersteld van een valbeschermingssysteem.

WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet voordat u deze instructies zorgvuldig hebt gelezen en begrepen. Als er problemen zijn met het gebruik van dit product of als u deze instructies niet begrijpt, neem dan contact op met SINGING ROCK.
Alle activiteiten op hoogte zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot letsel of de dood. Door dit product te gebruiken, erkent u dit deze risico's en neemt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor eventuele letsels, letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van dit product. Als u geen veranwoordelijkheid kunt nemen voor deze risico's of als u deze niet aanvaardt, mag u dit product niet gebruiken.

GEBRUIK: Gebruik dit product alleen onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd voor het gebruik ervan, voor het beoogde doel dat wordt beschreven in de instructies en volgens de uitbeeldingen die met zijn doorgegeven.Elk order gebruik verboden en kan ongevallen of de dood veroorzaken. U kunt dit product alleen valgebruiken als de gebruiker bent gegeven of onder uwopsicht bevinden van een goed opgeleid en bekwaam persoon. Uw geaardheid en mentale en fysieke toestand kunnen de veiligheid van de gebruiker van de uitrusting bij normaal en redelijkerwijs beoinvloeden. Controleer o.a.b. of dit product compatibel is met de andere uitrusting die u gebruikt en of uw gewicht het aanbevolen gebruikersgewicht. Het gebruik van een ongeschikte combinatie van PBM in het valbeschermingssysteem kan leiden tot ernstige ongevallen en verwondingen of de dood. Probeer alle uitrustingen gen we vallige plaats de gebruiken zonder het risico op vallen. Er moet een reddingsplan zijnvoorzien voor de eventuele noodgevallen die zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen, op te vangen. Controleer op mogelijke risico's op de werkplek, zoals het risico op vallen van hoogte of voorwerpen lichten lopen, slingerbewegingen tijdens een val, hoge en lage temperaturen (gebruik het product bij temperaturen van -40 °C tot 80 °C), regen, vuur, zuren, giftige chemische middelen, elektrische geleidbaarheid, enz. die het veilig gebruik kunnen beïnvloeden. Gebruik het product niet wanneer de temperatuur van de uitrusting bij normaal en redelijkerwijs beïnvloeden (EN 1891) zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Valbeschermingssysteem: Dit systeem reduceert de impactkrachten op de gebruiker tijdens het vallen tot het maximale niveau van 6 kN (ongeveer 600 kg) (EN 363). Wij adviseren het gebruik van EN 355 energieabsorber, EN 360 zelfaufrollende of EN 353-2 en EN 353-2 meegaan vergrendelingsapparaten. **Zorg er dat er voldoende vrije ruimte onder u is zodat u bij een val niet de grond of enig onder obstakel rodt en dat dat een eventuele val niet tot dodelijke letsels of ernstige letsels kan leiden.**

Anker/richtpunt/verankeren (EN 795): Deze moeten voldoende sterke hebben (minimum minimaal 12 kN per persoon) en dicht genoeg bij de gebruiker zijn. **WAARSCHUWING:** De positie van het EN 795 ankerpunt mag u niet het risico opleveren van een gevaarlijke val of botsing met een obstakel. Vermeid moet ze hoog mogelijk zijn ten opzichte van de positie van de gebruiker.

CONTROLEER DE UITRUSTING
Voor elk gebruik: zorg ervoor dat het product bruikbaar, compleet en in goed werkende staat is, inspecteer alle productonderdelen, ook op minder toegankelijke plaatsen, controleer de goede werking van de sluitmechanismen en of die vervolledig in contact komen met andere opperviskken of PBM. Touwen en beklimmingsapparaten moeten vrijelijk schuifelen en soepel plekken, beschadiging door gebruik en verroesting, onjuiste opslag, hoge temperaturen, chemicaliën, UV-straling.
Het slijtsel controleer op gekrepte, gescheurde, versleten of losse draad. Metalen en kunststof onderdelen controleer op scheuren, vervormingen, barsten, corrosie/degradatie door UV-straling, scherpe randen, schade door hoge temperaturen, vervuiling, chemicaliën, enz.
Etikettering: tesselare etiketten en duidelijke productidentificatie.
Tijdens gebruik: zorg ervoor dat de uitrusting correct en zoals bedoeld zich op de juiste plaats bevinden en elkaar niet negatief beïnvloeden of belemmeren; zorg ervoor dat de touwen, karabiners, ophaal- en spanbeugels en andere onderdelen niet worden geklemd en dat het touw goed is vastgemaakt en dat alles in onbeperkte staat verkeert.
Gebruik dit product niet voordat u de instructies hebt gelezen en begrepen.
U hoofdt even de staat ervan, het is gebruikt om een val te stoppen, het is tijdelijkmaatwerk worden je jer uitrusting bij normaal gebruik.
Als het product buiten gebruik wordt gesteld, mag het niet worden gebruikt totdat een bevoegd persoon anders beslist. Als de gebruiker de gebruik staat af, CONTROLE is. Pas de constructie van het product niet aan en probeer het niet zelf te herstellen. Als een bevoegd persoon het product als „NIET-CONFORM" identificeert, raden van zon het product te vernietigen. Gebruik het niet meer en zorgen ervoor dat

REGELMATIGE INSPECTIES: De veiligheid van de gebruiker hangt af van de onberispelijke staat van de uitrusting. Afgezien van inspecties door de gebruiker, moet dit product minstens een keer per 12 maanden worden gegrondwet door de procedures voorgeschreven door de fabrikant door een persoon die bevoegd is om regelmatige inspecties uit te voeren. Als u twijfelt over de goede staat van de uitrusting, neem dan contact op met de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van de fabrikant. Ze kunnen u adviezen over de verdere gebruiken, de reparatie of de vervanging van de uitrusting.

ONDERHOUD, REINIGING EN DESINFECTIE: Het product kan worden gewassen met zachte water, zeep of een mild reinigingsmiddel. Als het nat het voorop nog droogt, laat it dit is als u het meer desinfecteren, kunt u kiezv water (tot 30 °C) gebruiken en eventueel een geschikt ontsmettingsmiddel. Laat het product in schaduw droogt worden gewassen en in een licht vervormde, donkere en goed geventileerde ruimte voorzien van airdroogt. Laat de touwen niet warmte- en UV-straling blootstellen. En mogen reinigingsmiddelen, hoogtekreuzingers of stoomreinigers worden gebruikt. Als een metalen product wordt vuil, kan het worden gebruikt. Als u twijfelt of de metalen producten of onderdelen moeten met een droge doek worden afgeveegd of uit de buurt van zeer chemische producten worden gehouden? Als reinigingen of dragig kunnen metalen onderdelen en vooral hun bewegende delen zodang worden gesmeerd met silicoonvrije olie of vaseline. Controleer de producten en zodoende zijn om vrijmoeg/remmende effecten te veroorzaken wanden aangezet.

TRANSPORT EN OPSLAG: Bewaar het product in de originele verpakking en beschermt het hagen beschermt tegen ongeoorloofd gebruik. Bewaar het product in schoon chemische middelen, bijtende stoffen, oplosmiddelen (zuren), corrosieve omgeving (hoog zoutgehalte), ontaardende (hoge temperaturen), vochtig, hoog en lage temperaturen, scherpe randen, trillingen, enz. Bewaar het product niet overmatig verstoken of samengedrukt en bewaar het product niet bij hoge temperaturen.

LEVENSDUUR: De levensduur van het product hangt af van de intensiteit van het gebruik en van de omgeving waarin het wordt gebruikt. Het kan worden verwacht door invloeden van buitenaf (vuile temperatuur, UV-straling, etc.) en door onjuiste opslag en onderhoud. Het product kan zelfs na het eerste gebruik demaste beschadigd raken dat het buiten gebruik moet worden gesteld. De levensduur van het product kan worden verlengd door het uitvoeren van mechanische schade en niet inachtneming van alle hierin beschreven voorwaarden. De levensduur van de PBM is afhankelijk van de frequentie van het gebruik en van productieduren en 10 jaar vanaf het eerste gebruik. De levensduur van plastic PBM-onderdelen is strikt beperkt tot 10 jaar vanaf de productiedatum. Tenzij anders aangegeven, is de levensduur van metalen PBM niet strikt beperkt. Om het best mogelijke onderhoud en inspecties van de mogelijk te maken en de maximale levensduur te bereiken, raden we aan om de PBM's een personalnr. Item te gebruiken.

SINGING ROCK GARANTIE: 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten. De garantie geldt geen defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, nalatigheid, oneigenlijk gebruik, verkeerden wijzigingen en onjuiste opslag.

*Het is essentieel voor de veiligheid van de gebruiker dat deze instructies worden verbaald in de taal van het land waarin het product zal worden gebruikt. Als u een taal van wederverkoper buiten het voorgenoemde land van bestemming (EU-conformiteitsverklaring, CE-certificaat, technische gebruiksaanwijzingen, documenten zijn beschikbaar op **www.singingrock.com**.*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), προστατεύει τα άτομα από τον κίνδυνο πτώσης από ύψος και υποθέτει μέρος ενός ανάστασης προστασίας από πτώσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πριν διαβάσετε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες. Εάν υπάρχουν

προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή εάν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες, επικοινωνήστε με τη SINGING ROCK.
Οποιαδήποτε δράση σε ύψος είναι επικίνδυνη κάθε φορά μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, αναγνωρίζετε αυτούς τους κινδύνους και αναλαμβάνετε προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Εάν δεν μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη για αυτούς τους κινδύνους ή εάν δεν κατανοείτε τους κίνδυνες, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΧΡΗΣΗ: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη χρήση του, για τον επιδιωκόμενο σκοπό που περιγράφεται στις οδηγίες και στις εικόνες που παρέχονται μαζί με αυτό. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του προϊόντος. Μπορείτε μόνο χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν σας δοθεί από κάποιον υπεύθυνο ή σας τον εμπιστευθεί κάποιος κατάλληλα εκπαιδευμένος ή εάν κάποιος υπεύθυνος σας εποπτεύει. Η ικανότητά σας και η σωματική σας κατάσταση μπορούν σημαντικά και εύλογα να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Ελέγξτε, μεταξύ άλλων, αν αυτό το εξοπλισμό είναι κατάλληλο για τον σκοπό σας. Η χρήση μη κατάλληλου συνδυασμού ΜΑΠ στο σύστημα ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς ή θάνατο. Παρακαλούμε προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σε τέτοιο μέρος ώστε η πτώση, τυχόν πιθανή πτώση σας θα πρέπει να υπάρχει αχέδιο διάστημα για την αντιμετώπιση τυχόν κατασταλαγών κινδύνων. Λάβετε υπόψη τυχόν κινδύνους κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Επιλέγετε τα πιθανούς κινδύνους, όπως πέφτοντας ή τα φαινόμενα ταλάντευσης, ακραίες θερμοκρασίες (χρησιμοποιήστε το προϊόν σε θερμοκρασίες -40 °C έως 80 °C), βροχή, φωτιά, οξέα, χημικά, ηλεκτρικά φορτισμένα, κ.λπ. που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες εκτός αυτών που καθορίζονται στο EN 1891.

Σύστημα ασφάλειας: Αυτό το σύστημα μειώνει τις δυνάμεις πρόσκρουσης στο υπερβολικό ελάχιστο μέγεθος 6 kN (περίπου 600 kg) (EN 363). Θα πρέπει η πτώση σας δεν θα σας κάνει κακό. Θα πρέπει η πτώσεις